

Description du produit

Modèle avec diode de protection bipolaire pour les dispositifs de contrôle d'accès. Contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Ce dernier est actionné par le demi-tour de la serrure.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les têtes gâches courantes
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

Caractéristiques techniques

Sens d'ouverture DIN	Universel
Tension	10-24 V AC/DC
Modèle silencieux	oui
Demi-tour réglable (FF, FaFix)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Verrouillé par rupture	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistant au courant permanent	11-13 V_DC
Résistance nominale	43 Ohm
Pouvoir de coupure du contact de signalisation	24 V / 1 A
	250 mA
	280 mA
	500 mA
Courant absorbé 24V DC	560 mA
Précontrainte max. du pêne en mode CA 24 V	350 N
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	74 mm
Largeur	16 mm
Gravité	25,5 mm
Réglage FaFix	3 mm
Profondeur d'engrènement de pêne	5,5 mm
Plage de températures de service	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge du contrôle interne	250000
Précontrainte demi-tour max. AC	200 N
Précontrainte demi-tour max. DC (stabilisée)	50 N
Appropriée pour les portes coupe-feu	Nein
Précontrainte max. du pêne en mode CC (stabilisé) 24 V	200 N

Numéro de l'article 11805RR-----A71

Code EAN 4042203341197

