

Description du produit

Modèle avec équipement de base. Convient pour les portes coupe-feu.

Également utilisable comme gâche de sécurité.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec les serrures mortaisées selon la norme DIN 18250
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale
- Diode (bipolaire)

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

Caractéristiques techniques

Direction	Universel
	22-42 V AC/DC
Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Emission de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistant au courant permanent	22-26 V DC
Résistance nominale	200 Ohm
Courant absorbé 24 V AC	60 mA
Courant absorbé 24 V DC (stabilisé)	120 mA
Résistance à l'effraction	9000 N
Hauteur	66 mm
Largeur	20,1 mm
Profondeur	25,5 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	6 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Certifié	EN 14846:2008
Précontrainte max. du pêne 24 V DC (stabilisé)	50 N
Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée)	50 N
Précontrainte max. du pêne 42 V DC (stabilisé)	200 N
Précontrainte demi-tour max. CA	200 N
Conformité VdS	Z114003

Numéro de l'article 118F.13-----B71

Code EAN 4042203417397

