

Description du produit

Modèle avec équipement de base. Également utilisable comme gâche de sécurité.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec les serrures mortaisées selon la norme DIN 18250
- Compatibilité avec les têtes ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale
- Diode (bipolaire)

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

Caractéristiques techniques

Sens d'ouverture DIN	Universel
Tension	22-42 V AC/DC
Demi-tour réglable (FF, Fafix)	oui
Verrouillé par rupture	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistant au courant permanent	22-26 V _DC
Résistance nominale	200 Ohm
	60 mA
Courant absorbé 24V DC	120 mA
Précontrainte max. du pêne en mode CC (stabilisé) 24 V	50 N
	P-120003624
Résistance à l'effraction	9000 N
Hauteur	66 mm
Largeur	20 mm
Gravité	25,5 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur d'engrènement de pêne	6 mm
Plage de températures de service	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge du contrôle interne	250000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Homologué selon	DIN EN 14846:2008
Précontrainte demi-tour max. DC (stabilisée)	50 N
Précontrainte max. du pêne en mode CC (stabilisé) 42 V	200 N
Précontrainte demi-tour max. AC	200 N
Sens d'ouverture DIN	Universel
Conformité VdS	Z114003
Numéro de l'article	118F.13-----B71
Code EAN	4042203417397

