

Description du produit

Modèle avec contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Celui-ci est actionné par un levier à partir du pêne. Également utilisable comme gâche de sécurité.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Possibilité de réglage FaFix® tous les 0,5 mm
- Tensions universelles
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale
- Diode (bipolaire)

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

Caractéristiques techniques

Sens d'ouverture DIN	Universel
Tension	22-42 V AC/DC
Demi-tour réglable (FF, FaFix)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Verrouillé par rupture	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistant au courant permanent	22-26 V_DC
Pouvoir de coupure des relais	1 A
Résistance nominale	200 Ohm
Pouvoir de coupure du contact de signalisation	24 V / 1 A
	60 mA
Courant absorbé 24V DC	120 mA
Précontrainte max. du pêne en mode CC (stabilisé) 24 V	50 N
	P-120003624
Résistance à l'effraction	9000 N
Hauteur	74 mm
Largeur	16 mm
Gravité	25,5 mm
Réglage FaFix	3 mm
Profondeur d'engrènement de pêne	6 mm
Plage de températures de service	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge du contrôle interne	250000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Précontrainte demi-tour max. DC (stabilisée)	50 N
Précontrainte max. du pêne en mode CC (stabilisé) 42 V	200 N
Précontrainte demi-tour max. AC	200 N
Homologué selon	DIN EN 14846:2008
Sens d'ouverture DIN	Universel
Conformité VdS	Z114003

Numéro de l'article 118FRR-----B71

Code EAN 4042203417458

