

Description du produit

Modèle avec diode de protection bipolaire pour les dispositifs de contrôle d'accès. Contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Ce dernier est actionné par le demi-tour de la serrure.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les têtiers gâches courantes
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

allusion

- N'est pas agréé comme élément de verrouillage dans les voies d'issues de secours

Caractéristiques techniques

Direction	Universel
Tension	12 V DC
Modèle silencieux	oui
Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Rupture de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Tolérance de tension de fonctionnement	± 10 %
Résistance nominale	51 Ohm
Pouvoir de coupure du contact de signalisation	24 V / 1 A
Courant absorbé 12 V DC	235 mA
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	74 mm
Largeur	16 mm
Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée)	30 N
Profondeur	26 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Appropriée pour les portes coupe-feu	Nein

Numéro de l'article 13805RR-----E91

Code EAN 4042203342965

