

Terminal de sortie de secours Feller Edizio vert, T.2



Description du produit

Pour la commande d'éléments de verrouillage électriques dans les issues de secours, homologué selon la norme allemande EITVTR et DIN EN 13637:2015.

Module de commande pour porte de secours

- Bouton d'urgence rétroéclairé avec capot de protection anti-éclats, imperdable et réutilisable
- Avec affichage optique intégré d'état de porte avec des LED hautes performances agencées par symbole (vert / rouge / jaune) pour déverrouillé / verrouillé / alarme
- Panneau indicateur bouton de secours
- Contact sabotage
- Durées réglables pour le déverrouillage permanent max., la temporisation du déverrouillage permanent, le déverrouillage de courte durée, l'alarme préliminaire, l'alarme, le signal d'orientation
- Surveillance du temps d'ouverture de la porte lors d'un déverrouillage de courte durée
- Avec une entrée paramétrable pour :
- Commande de verrouillage/déverrouillage, déverrouillage de courte durée, acquittement d'alarme via un contact sans potentiel d'éléments de commande comme par ex., les lecteurs de cartes, les appareils d'ouverture de porte par code d'accès, etc., ou
- Déverrouillage de courte durée via le système de contrôle d'accès ou
- Déverrouillage d'urgence via dispositif de détection d'incendie ou
- Verrouiller avec priorité via le dispositif de détection et signalisation anti-effraction ou
- Déverrouillage au moyen d'une minuterie (par exemple).
- Avec une sortie-relais paramétrable pour :
- Porte verrouillée/déverrouillée ou
- Porte ouverte/fermée ou
- Alarme collective ou
- Alarme individuelle ou
- Commande gâche électrique/serrure motorisée/entraînement de porte battante/système autonome déclencheur
- Connexions :
- SYSCON-4 : Tension d'alimentation
- SYSCON-5 : Élément de commande
- Bornes à fiches et à vis
- Série 1385 : Interface de BUS TS pour paramétrage au moyen d'un logiciel (FT-Manager) et mise en réseau pour l'utilisation en parallèle du logiciel de visualisation, Tableau et serveur OPC

Module d'interrupteur à clé

- Pour le déverrouillage/verrouillage, déverrouillage de courte durée, réinitialisation de l'alarme
- Contact sabotage
- Plaque assortie à la gamme de commutateurs correspondante

Portée de la livraison

- 1 module de commande de porte d'évacuation
- 1 module d'interrupteur à clé
- 1 cadre
- 1 pièce mode d'emploi

Numéro de l'article	1385-14-4--97GN
Code EAN	4042203420144