

Terminal de porte de secours ePED® au design d'interrupteur 24 V DC, montage encastré



Description du produit

Pour l'utilisation sans temporisation, avec câblage en bus 4 fils avec la technologie Hi-O.

Avec module d'ouverture de secours pour la commande et la surveillance d'éléments de verrouillage électriques dans des issues de secours et d'évacuation.

Pour le montage dans des boîtes d'encastrement pour des systèmes d'interrupteurs d'éclairage avec des caches et des cadres spécifiques aux fabricants.

Composition : Module d'ouverture de secours ; module d'interrupteur à clé

Caractéristiques techniques

Courant absorbé 24 V DC	145 mA
Alimentation électrique requise	24 V (±15 %) DC SELV
Sorties	1 contact inverseur 30 V / 1 A
Contrôle	Oui, Hi-O Technology
Fonction de commande et d'affichage	Oui, intégré
Alimentation électrique	Non, bloc d'alimentation externe nécessaire
Raccordement	Câblage en bus 4 fils
Indication de la temporisation de validation	fr
Élément de commande modèle 1332-70	Interrupteur à clé avec cylindre profilé CH-RZ, panneton réglable 8 x 45°, longueur 32,5 mm
Mise en service	Avec interface de service ePED® et logiciel pour MS Windows
Plage de température	-10 °C – +55 °C
Domaine d'application	Pour une utilisation en intérieur
Classe de protection	IP30 (wenn vollständig montiert)
Montage	Boîtes à interrupteurs
Contact sabotage	oui
Entrées	2
Nombre d'adresses de bus	2
Interrupteur à clé opposé au sens d'évacuation	Oui (sans affichage)
Terminal de porte de secours pour issue de secours oui bidirectionnelle	
Certifié	EitVTR ; DIN EN 13637:2015

Numéro de l'article	1386-16-4-02-GN
---------------------	-----------------