



Description du produit

Pour une utilisation avec et sans temporisation, avec un câblage en bus 4 fils avec la technologie Hi-O

Module d'ouverture de secours pour la commande et la surveillance d'éléments de verrouillage électriques dans les issues de secours et d'évacuation, conformément à la norme allemande EitVTR relative à la fonction de base sans temporisation.

La temporisation divergente a été contrôlée conformément aux référentiels de la norme DIN EN 13637:2015 (Systèmes de fermeture contrôlés électriquement destinés à être utilisés sur des voies d'évacuation) et de la norme EN 61508 Safety Integrity Level 2 (SIL2).

Selon la législation actuelle de la construction, l'utilisation avec une temporisation requiert une autorisation des autorités compétentes pour le contrôle des constructions.

Aperçu des avantages

- Déclenchement de l'arrêt d'urgence par actionnement sur l'unité d'affichage
- Pictogramme avec affichage de l'état de fonctionnement en fonction de la situation
- Indication du statut via anneau lumineux
- Signalisation acoustique des alarmes ou des défaillances avec la fonction de signal d'orientation
- Indication de la temporisation optionnelle de validation
- Utilisation via l'écran tactile avec code d'accès
- Configuration des voies d'évacuation
- Commande et surveillance des éléments de verrouillage électrique dans des issues de secours et d'évacuation.
- Entrées prévues pour le raccordement d'un déclencheur par le système de détection d'incendie et l'activation par un déclencheur de courte durée par un système de contrôle d'accès

allusion

- Pour le montage dans les boîtiers de commutation uP pour les systèmes d'interrupteurs d'éclairage.

Caractéristiques techniques

Courant absorbé 24 V DC	200 mA
Contrôle	Oui, Hi-O Technology
Fonction de commande et d'affichage	Oui, intégré
Alimentation électrique	Non, bloc d'alimentation externe nécessaire
Raccordement	Câblage en bus 4 fils
Temporisation	Oui (en option)
étiquette de signalisation éclairée	Oui, grâce à l'écran tactile intégré
Indication de la temporisation de validation	oui
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui, par actionnement sur l'unité d'affichage
Élément de commande modèle 1332-70	Au moyen de codes et de fonctions sur l'écran tactile
Mise en service	Configuration à partir de l'écran tactile intégré
Alimentation électrique requise	24 V (±15 %) DC SELV
Plage de température	-10 °C – +55 °C
Domaine d'application	Pour une utilisation en intérieur
Classe de protection	IP30 (si intégralement monté)
Montage	dans des boîtes d'encastrement >= 62,5 mm de profondeur
Dimension	113 x 99 x 29 mm (H x l x P)
Couleur	Noir (boîtier)
Contact sabotage	fr
Entrées	2
Sorties	aucun
Nombre d'adresses de bus	2
Terminal de porte de secours pour issue de secours oui bidirectionnelle	
Certifié	EitVTR ; DIN EN 13637:2015

Numéro de l'article 1386D10-FR---00

Code EAN 4042203808539