

HID[®] Signo[™] Express

L'alliance de la simplicité et de la sécurité pour le contrôle d'accès physique conventionnel


- **Plateforme flexible et économique** : tarifs ajustés pour les situations où seules les fonctionnalités essentielles de contrôle d'accès physique sont nécessaires
- **Solution prête à l'emploi en quelques minutes** : disponible dans un nombre limité de configurations par défaut immédiatement prêtes à être fixées au mur et utilisées.
- **Performances Seos[®] remarquables** : optimisées pour fournir la meilleure expérience d'utilisation avec Seos, carte physique ou identifiant mobile.

Les lecteurs HID Signo Express conservent uniquement les fonctionnalités essentielles de la gamme emblématique pour fournir une solution de contrôle d'accès physique simplifiée et économique.

Technologie d'identification majeure du secteur prise en charge par tous les lecteurs, Seos est un gage de sérénité grâce à un cryptage robuste, une protection inégalée de la confidentialité et une sécurité assurée avec validation par des tiers.

Avec la tendance actuelle au tout mobile, de nombreux occupants de bâtiment veulent s'authentifier avec leur propre appareil portable grâce à la technologie sans contact. HID Signo Express propose ici une solution disponible et prête à l'emploi. La prise en charge des technologies Bluetooth Low Energy (BLE) et near field communication (NFC) permet d'exploiter HID Mobile Access[®]. Une option assure également la lecture des identifiants présentant un numéro d'identification unique (UID) ISO 14443 afin de faciliter la migration.

Pour simplifier le processus de commande, la sortie Wiegand et la connexion par câble sont standardisées sur ce modèle. Une fois installés, les lecteurs HID Signo Express peuvent être mis à jour et gérés en toute simplicité grâce à leur fonctionnalité BLE intégrées. Par ailleurs, ils sont entièrement compatibles avec HID Reader Manager, ce qui permet de configurer et mettre à niveau facilement les micrologiciels sur site.



Modèle : Signo 20 Express

SÉCURITÉ À TOUTE ÉPREUVE

- Sécurité multi-couches pour assurer l'authenticité et la confidentialité des données
- Élément sécurisé certifié EAL5+
- Authentification sécurisée de confiance exploitant le modèle de données SIO
- Prise en charge des programmes HID Elite[™] et Corporate 1000

LES INDISPENSABLES POUR LE CONTRÔLE D'ACCÈS PHYSIQUE

- Lecture des identifiants Seos et UID
- Fonctionnalité mobile avec la prise en charge Bluetooth et NFC en natif
- Sortie Weigand seulement avec l'option de connexion par câble
- Grande robustesse en extérieur avec un indice de protection IP65

GESTION, MISE À NIVEAU ET CONFIGURATION

- Gestion simple et sécurisée depuis un appareil mobile grâce à HID Reader Manager
- Mise à jour des micrologiciels en réaction aux menaces
- Personnalisation grâce aux réglages audiovisuels
- Désactivation de la fonctionnalité de lecture CSN pour terminer la migration sécurisée

HID® Signo™ Express



Modèles de lecteurs HID Signo	20 Express
Compatibilité des identifiants 2,4 GHz (Bluetooth)	Identifiants mobiles optimisés par Seos (HID Mobile Access)
Compatibilité des identifiants 13,56 MHz (NFC)	Seos, MIFARE® Classic®, MIFARE DESFire® EV1/EV2/EV3 (lecture CSN/UID seulement)
Distances de lecture¹	Cartes à technologie unique Seos : 4 cm ¹
Montage	Convient pour un montage sur meneau de porte ou sur toute surface plane.
Couleur	Cadre noir avec socle à liseré noir ²
Dimensions (largeur x longueur x profondeur)	45 mm x 121,5 mm x 19,5 mm (1,77 po x 4,78 po x 0,77 po)
Poids du produit	95 g
Tension de fonctionnement³	12 V CC
Courant d'appel⁴	CAN ⁵ : 60 mA Crête : 250 mA Moy. max. : 70 mA GIE ⁶ : 45 mA
Entrée et sortie du périphérique	Entrée : LED tricolore, sonnerie, maintien sur actif bas Sortie : relais inviolable 0–60 V CC à 100 mA max. (contact sec)
Température et humidité de fonctionnement	-35 °C à 66 °C 0 % à 95 % sans condensation
Température de stockage	-40 °C à 85 °C
Classement environnemental	Normes UL294 pour l'extérieur et l'intérieur, IP65
Fréquence de transmission	13,56 MHz et 2,4 GHz
Communications et connexion au panneau	Wiegand, connexion par câble
Gestion des périphériques	HID Reader Manager
Disponibilité et certifications produits	Renseignez-vous sur la disponibilité dans votre région auprès de votre représentant HID. UL294/cUL (États-Unis), FCC (États-Unis), IC (Canada), CE (UE), RCM (Australie, Nouvelle-Zélande), SRRC (Chine), MIC/Giteki (Japon) WPC/BIS (Inde), KCC (Corée), NCC (Taiwan), iDA (Singapour), MIC (Japon), RoHS, GreenCircle, Bluetooth SIG et autres régions. www.hidglobal.com/certifications
Certifications de sécurité	Élément sécurisé certifié EAL 5+
Brevets	www.hidglobal.com/patents
Matériaux du boîtier	Polycarbonate UL94 V0
Numéro de référence UL	20
Garantie	Limitée à vie

¹ La distance de lecture mentionnée est une moyenne statistique arrondie au centimètre près pour des identifiants ID-1 ou renforcés. Les tests HID Global sont réalisés en plein air. Les facteurs de formes, la technologie et les conditions environnementales, notamment les surfaces de montage métalliques, peuvent réduire la distance de lecture ; des entretoises en plastique sont recommandées pour améliorer les performances sur des surfaces de montage métalliques.

² Des entretoises noires pour le lecteur sont disponibles en option moyennant des frais supplémentaires.

³ Mesuré conformément aux normes UL294 à +10 % et -15 % de la tension d'entrée nominale.

⁴ Mesuré conformément aux normes UL294 ; consultez le *guide d'installation* pour plus de détails.

⁵ CAN : courant d'attente normal ; voir le *guide d'installation* pour plus de détails.

⁶ Gestion intelligente de l'énergie (GIE) : réduit la consommation de courant du lecteur d'un maximum de 43 % en fonction du modèle par rapport au mode de fonctionnement standard.



hidglobal.com

Amérique du Nord : +1 512 776 9000 | Numéro gratuit : 1 800 237 7769

Europe, Moyen-Orient, Afrique : +44 1440 714 850

Asie-Pacifique : +852 3160 9800 | Amérique latine : +52 (55) 9171-1108

Pour obtenir d'autres numéros de téléphone internationaux, cliquez ici

© 2023 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Tous droits réservés.

2023-09-22-pacs-signo-express-ds-fr-a

PLT-07459

Part of ASSA ABLOY