

Gâche de haute sécurité, ouverture par rupture 332.80- - - - - - F91









Description du produit

La forme compacte de la gâche de porte anti-panique 332.80 d'effeff permet une pose rapide et simple sur de nombreux types de profilés et de châssis.

Aperçu des avantages

- Demi-tour radial
- Design compact
- Min. 2000 N, max. 3000 N de résistance conformément à prEN 13637
- Déverrouillage sous précontrainte et maintien à 100 % du verrouillage de la porte
- Contact d'acquittement sans potentiel et contact d'induit avec potentiel *
- Position de montage universelle DIN gauche/ DIN droite et horizontale
- Faible consommation de courant
- Dimensions compactes
- Pêne FaFix® réglable : course de réglage de 4 mm par paliers de 0,5 mm
- Réglable grâce aux rainures Fix® du boîtier
- Le clapet de signalisation se déplace avec l'élément en applique FaFix®, ce qui signifie que le point de commutation reste toujours identique
- En option avec pêne fixe
- Réglable grâce aux rainures Fix du boîtier

Portée de la livraison

- 1 Unité Gâche de porte d'évacuation

allusion

- Peut uniquement être utilisé comme verrouillage supplémentaire sur les portes coupe-feu
- * En cas d'utilisation en parallèle, le relais d'accouplement 7480 sera requis.
- Contact magnétique avec potentiel. Compatible avec les terminaux de contrôle sans relais d'accouplement effeff.
- 24 V, avec FaFix®

Accessoires/pièces individuelles

- Relais de commutation Modèle 748012 V pour gâche de porte anti-panique 332® (Numéro de commande: 7480--------E00)
- Relais de commutation Modèle 748024 V pour gâche de porte anti-panique 332® (Numéro de commande: 7480--------F00)
- Modèle 807-10réglable; 110 x 24 mm (Numéro de commande: 807-10-------00)
- Modèle 807-11réglable; 135 x 20 mm (Numéro de commande: 807-11-------00)
- Modèle 807-12réglable; 110 x 24 mm; têtière arrondie (Numéro de commande: 807-12-------00)
- Boîtier pour montage en applique modèle A01acier; DIN Gauche (Numéro de commande: -------A0135-04)

Caractéristiques techniques

Direction	Universel
Tension	24 V DC
Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Rupture de courant	oui
Contact magnétique (AK/RR)	oui
Tension de service	± 10%
Tension nominale de service plage de tolérance 24 V	± 10%
Résistance nominale 24 V	260 Ω
Pouvoir de coupure du contact de signalisation	24 V/ 1 A
Courant absorbé 24 V DC	95 mA
Résistance à l'effraction	3000 N
Hauteur	79 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	28 mm

EFF EFF France
16 rue de l'industrie
CS 30052
67172 Brumath cedex
France
Tel : +33 (0)3 88 59 31 59
Fax : +33 (0)3 88 59 31 60
@mail : info@effeff-france.fr

Gâche de haute sécurité, ouverture par rupture 332.80- - - - - - F91

Profondeur prise demi-tour	6 mm
Max. précontrainte demi-tour	3000 N
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge de la fonction permanente	200000
Cycles de charge contrôlés en usine	500000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Contact magnétique	oui
Direction	Universel
Réglage Fafix	4 mm

Numéro de l'article	332.80------F91
Code EAN	4042203322660

EFF EFF France
16 rue de l'industrie
CS 30052
67172 Brumath cedex
France
Tel : +33 (0)3 88 59 31 59
Fax : +33 (0)3 88 59 31 60
@mail : info@effeff-france.fr