


Unité d'accès RS485 et IP



Codification et dénomination :

DA-6202 : Unité d'accès RS485 et IP

Description générale :

L'unité d'accès DA-6202 multi portes gère l'ensemble des éléments périphériques d'un accès, à savoir:

- 2 lecteurs (proximité 125 KHz, Mifare-Desfire, Dallas, etc ...)
- 2 claviers
- 1 contact d'état de la porte
- 1 bouton poussoir d'ouverture manuelle
- 1 sortie relais


Cette unité d'accès dialogue avec le contrôleur principal en RS485 ou en TCP-IP (dépend du dip switch 1), qui prend l'ensemble des décisions. Toutefois, en cas de rupture de la communication avec le contrôleur, l'unité d'accès possède tous les éléments la personne qui s'est identifiée. En mode autonome, l'ensemble des événements est stocké dans une mémoire tampon jusqu'au retour en ligne du contrôleur principal.

Caractéristiques :

- Processeur ARM 32 bits - Ram 64 MB Flash 128 Mbytes
- Horodateur intégré - Maintenu 4 jours hors tension
- Mémoire en mode dégradé : 5.000 événements par porte et 100.000 usagers
- Liaison vers le contrôleur en IP (10/100/1000 Mbits) ou RS-485
- Liaison bus RS-485 vers les lecteurs, l'interface DA-1715 et claviers Dinec
- Entrée contact d'auto protection (effraction boîtier)
- 1 relais NO et NF (48 Vac-dc / 2A sur charge résistive) pour l'élément de fermeture
- 1 entrées 'bouton poussoir' d'ouverture manuelle
- 1 entrées 'contact de porte' (NF/NO/ 4 états paramétrables par le logiciel)
- Adresse MAC et numéro de série unique
- Câblage IP : UTP Catégorie 5 et UTP Catégorie 6
- Câblage RS-485 : câble LIYCY, torsadé par paire : 2x2x0,5
- Alimentation des lecteurs (450 mA sur le local bus) et des gâches ou ventouses (600mA). Chaque sortie est protégée contre les court-circuits
- Alimentation : 14,2Vdc - 5A Chargeur batterie intégré (+/-500mA) avec protection de la décharge profonde
- Bornes pour connexion batterie, avec charge limitée à 500mA, protection décharge et inversion de polarité.
- Borniers débrochables


Unité d'accès RS485 et IP

Dimensions mécaniques et poids :



Poids : 182 gr

Câblage :



Autres versions :

DA-6242 Unité d'accès mixte RS-485 et IP en boîtier et alimentation 230 Vac
(13,8 Vdc /5 A)

DA-6206 Double unité d'accès mixte RS-485 et IP

DA-6246 Double unité d'accès mixte RS-485 et IP en boîtier et alimentation
230 Vac (13,8 Vdc /5 A)

Livraison :

avec plan de câblage, colson de fixation des câbles et gabarit de perçage

Accessoires :

DBM-1002 batterie 12V/ 7A

DA-1713 extension 4 In - 4 Out pour unité d'accès mixte DA-6202



Rue du Bosquet, 8
1400 Nivelles
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Votre distributeur :

