VIVOTEK
A Delta Group Company

VORTEX Series

FD830-HTV

5MP Outdoor Dome AI Camera



Spécifications Techniques

Spécifications de la caméra	
Capteur d'image	1/2.7" CMOS progressif
Résolution max.	SD: 1280 x 960 HD: 2880 x 1616
Type d'objectif	Motorisé, Vari-focal, mise au point à distance
Distance focale	f = 2,7 ~ 13,5 mm
Ouverture	F1.6 ~ F3.1
Type d'iris	Diaphragme fixe
Champ de vision	111,0° ~ 32,2° (Horizontal) 57,0° ~ 18,0° (Verticale) 136,0° ~ 37,0° (Diagonal)
Temps d'obturation	De 1/5 seconde à 1/32,000 seconde
Technologie WDR	WDR Pro
Jour/Nuit	Oui
Filtre infrarouge amovible	Oui
Illuminateurs	intégré Illuminateur IR jusqu'à 30 mètres avec Smart IR, LED infrarouge*2
Illumination minimale	0,04 lux @ F1.6 (Couleur) 0,005 lux @ F1.6 (N/B) 0 lux avec illumination IR activée
Plage panoramique	353°
Plage d'inclinaison	75°
Plage de rotation	350°
Stockage	Fente carte MicroSD/SDHC/SDXC (Carte SD industrielle intégrée de 256 Go)

Vidéo	
Paramètres du flux vidéo	Vidéo HD 2880 x 1616@15fps, débit 1.2Mbps Vidéo SD 1280 x 960@15fps, débit 300Kbps

Audio

Capacité audio	Audio bidirectionnel
Interface	microphone intégré Entrée de ligne externe Sortie de ligne externe
Portée effective	5 mètres

Réseau

Utilisateurs	jusqu'à 4 clients *Live viewing for 4 clients *live viewing jusqu'à 2 clients et playback 2 clients)
Sécurité	Micrologiciel signé, HTTPS/TLS encryption, Video encryption
Protocoles	ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, WebRTC
Interface	10BASE-T/100BASE-TX Ethernet (RJ-45) *Il est fortement recommandé d'utiliser les câbles standard CAT5e et CAT6 conformes à la norme 3P/ETL.

Général

Connecteurs	Connecteur de câble RJ-45 pour connexion réseau/PoE 10/100 Mbps Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio Entrée d'alimentation CC 12V Entrée numérique *1 Sortie numérique *1
Indicateur LED	Indicateur d'alimentation et d'état du système
Entrée d'alimentation	IEEE 802.3af PoE Class 3 DC 12V
Consommation électrique	DC 12V: Max. 7,44W PoE: Max. 7,77W, typique 3,6W
Dimensions	133.7 (D) x 103.8 (H) mm
Poids	758 g
Certifications	EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Sécurité UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) Environnement IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529) IA BSMI (EMC: CNS 15936, Sécurité: CNS 15598-1)
Température de fonctionnement	Température de démarrage: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Température de fonctionnement: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Humidité	90% RH (sans condensation)
Garantie	36 mois jusqu'à 10 years (Dépend du type de licence)

Accessoires inclus

Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, paquet de vis, presse-étoupe

VORTEX AI Analytics

Détection audio	Oui
Détection de sabotage de la caméra	Oui
AI Hub (xPro license requise)	Recherche par scène Recherche Think Analyse d'événement

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20261002