

LUMINAXS OSDP

Lecteur sans contact à 16 touches ou sans touches

Le lecteur « luminAXS OSDP » est adapté à tous types de systèmes de contrôle d'accès et permet également d'armer et de désarmer les systèmes anti-intrusion.

Grâce à son boîtier étroit, plat et robuste, le lecteur répond aux exigences architecturales modernes. Les lecteurs avec encadrement lumineux peuvent être programmés selon les besoins du client.

Les lecteurs sont disponibles avec une interface OSDP, ce qui permet de les utiliser dans une large gamme d'applications.

AFFICHEURS LED / ENCADREMENT LUMINEUX

Les couleurs de l'encadrement lumineux (vert, jaune, rouge) sont commandées par le contrôleur en fonctionnement normal. Il est toutefois possible de personnaliser cet encadrement à l'aide de l'outil de configuration en option.

De plus, le rétroéclairage du clavier et le buzzer intégré fournissent à l'utilisateur une rétroaction claire pendant le fonctionnement.

INTERFACES

Les lecteurs luminAXS s'intègrent facilement aux systèmes de contrôle d'accès et de détection anti-intrusion Honeywell via l'interface OSDP standard.

CADRE DE MONTAGE

Les lecteurs sont fournis avec un cadre de montage, ce qui signifie qu'il est possible de les monter rapidement et simplement, sans boîtier européen.

ACCESSOIRES EN OPTION

Le boîtier fonctionnel est complété par un cache visuel en option et par une plaque murale pour le montage en applique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Technologie de lecture MIFARE DESFire chiffrée EV1 et EV2
- Surface résistante IP65
- Clavier robuste, rétroéclairé
- Version sans clavier également disponible
- Conception compacte
- Boîtier de petites dimensions, plat et robuste
- Installation facile
- Lecteur utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- 3 LED d'état
- Encadrement lumineux programmable
- Fonction de correspondance d'antenne automatique, y compris sur métal
- Buzzer intégré
- Interface OSDP
- Détection de sabotage
- Boîtier de montage mural, pose en applique en option, cache visuel et outil de configuration USB disponibles



Cache visuel en option



Plaque murale en option pour le montage en applique

LUMINAXS-OSDP Caractéristiques Techniques

CARACTÉRISTIQUES	
Tension nominale de fonctionnement	+12 Vcc
Plage de tension nominale de fonctionnement	9 à 15 Vcc
Consommation électrique (en veille)	<40 mA
Interface	OSDP
Technologie de lecture	MIFARE DESFire EV1 et EV2
Type de protection EN 60529	IP65
Classe environnementale selon VdS	III
Température de fonctionnement	-25 à +65 °C
Température de stockage	-30 à +70 °C
Dimensions du lecteur (l x h x p)	80,4 x 80,4 x 13,5 mm
Dimensions de la plaque murale (l x h x p)	80,4 x 80,4 x 6 mm
Dimensions du cache visuel (l x h x p)	95 x 89,2 x 50 mm
Couleur	Gris graphite (similaire au RAL 7024)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
RÉFÉRENCES DE COMMANDE DES PRODUITS	
LU4700BHONA	Lecteur luminAXS MIFARE DESFire EV1 / EV2 OSDP
LU4716BHONA	Lecteur luminAXS MIFARE DESFire EV1 / EV2 16 touches OSDP
RÉFÉRENCES DE COMMANDE DES ACCESSOIRES	
LU45BB	Plaque murale luminAXS pour montage en applique
LU45COV	Cache visuel luminAXS
LU45USBCONF	Outil de configuration USB
LU45SCR	Couvercle, vis, cache luminAXS
RÉFÉRENCES DE COMMANDE DES IDENTIFIANTS	
ODPEV28N38	Badge MIFARE DESFEV2 8k 38 bits-OmniAssure et luminAXS
ODKEV28N38	Clé MIFARE DESFEV2 8k 38 bits-OmniAssure et luminAXS

Pour en savoir plus

www.security.honeywell.com/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Commercial Security

7 Rue Georges Besse

Immeuble Lavoisier

CS92182

92160 Antony

France

Tel: +33(0)810 106 610

www.honeywell.com

Honeywell se réserve le droit de modifier sans préavis la conception ou les caractéristiques de ses produits.

HSA-LuminAXS_OSDP-02-FR(0520)DS-ZB
© 2020 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell