



S Series

MD9584-H (6 mm)

5MP Mobile Dome Network
Camera



Spécifications Techniques

Informations système

CPU	SoC (System-on-Chip) Multimédia
Flash	8GB
RAM	2GB

Spécifications de la Caméra

Capteur d'image	1/2.7" CMOS progressif
Résolution max.	2560X1920
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	f = 6 mm
Ouverture	F2.0
Type d'iris	Diaphragme fixe
Champ de vision	50° (Horizontal) 37° (Verticale) 63° (Diagonal)
Temps d'obturation	De 1/5 seconde à 1/32,000 seconde
WDR Technology	WDR Pro
Jour/Nuit	Oui
Filtre infrarouge amovible	Oui
Illuminateurs	Illuminateurs IR intégrés, effective jusqu'à 50 mètres avec Smart IR, LED infrarouge*4
Illumination minimale	0.1 Lux @ F2.0 (Couleur) 0.01 Lux @ F2.0 (N/B) 0 lux avec illumination IR activée
Plage d'inclinaison	+30°

Plage de rotation	±90°
Fonctionnalités panoramique/inclinaison/zoom	48x zoom numérique (4x on plug-in IE,12x intégré)
Stockage	Micro SD/SDHC/SDXC card slot Enregistrement transparent

Vidéo	
Compression	H.265, H264, MJPEG
Fréquence d'images maximale	30 fps @ 2560X1920 60 fps @ 1920x1080
Flux maximum	3 flux simultanés (jusqu'à 8 profils configurables)
Ratio S/B	80dB
Gamme dynamique	120dB
Streaming vidéo	Résolution, qualité et débit réglables; Smart Stream III
Paramètres d'image	BLC, HLC, contrôle d'exposition (niveau d'exposition, réglage du diaphragme, temps d'exposition, contrôle du gain, mode diaphragme), Réglage de la vitesse AE, WDR; Masque de confidentialité; Paramètres de profils planifiés

Audio	
Capacité audio	Audio bidirectionnel (Duplex intégral) *
Compression	G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
Interface	Entrée pour microphone externe * Sortie de ligne externe * * Nécessite le câble Optionnel

Réseau	
Utilisateurs	Vue en direct pour jusqu'à 10 clients
Sécurité	Liste d'accès, Blocage du compte , Journal d'audit, Protection configurable de la force du mot de passe, Protection CSRF, Authentification Digest, HTTPS , IEEE 802.1x, Démarrage sécurisé, Expiration de la session, Micrologiciel signé, Sécurité IoT Trend Micro (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque, Événement de quarantaine), Journal d'accès de l'utilisateur, Gestion des comptes d'utilisateurs
Protocoles	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Interface	Ethernet 10Base-T/100 BaseTX (M12, femelle, 4 broches codées D)
ONVIF	Profil G, S, T pris en charge, spécification disponible à l'adresse www.onvif.org

Analyses IA	
Capacité de calcul	SoC avec accélérateur de deep learning matériel intégré

Intégration de solutions	
Package VADP	Trend Micro (3 ans d'essai gratuit), Apprentissage profond VCA (Smart Détection de mouvement, Smart VCA*) * Optionnel
Détection de mouvement vidéo	Détection de mouvement vidéo à cinq fenêtres, Détection de personnes, Filtre horaire

Alarme et événement	
---------------------	--

Déclencheur d'événement	Détection audio, camera détection de sabotage, événements de cybersécurité (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque, Événement de quarantaine), entrée numérique, déclenchement manuel, Détection de mouvement, déclenchement périodique, notification d'enregistrement, Espérance de vie de la carte SD, détection de choc, démarrage du système
Action d'événement	Notification d'événement via Clip audio, lien de la caméra, sortie numérique, e-mail, HTTP, FTP/SFTP, Serveur NAS, Carte SD, notification push Téléchargement de fichier via e-mail, HTTP, FTP/SFTP, Serveur NAS, Carte SD

Général	
Connecteurs	Connecteur femelle M12 4 broches codé en D pour connexion réseau/PoE 10/100 Mbps Connecteur mâle M12 5 broches codé en A pour chauffage 24V CC Entrée numérique *1(max. 30VDC, 1A)* Digital ouput *1(max. 12VDC, 50mA)* * Requires Optionnel câble
Indicateur LED	Indicateur d'alimentation et d'état du système
Entrée d'alimentation	Caméra : IEEE 802.3af PoE Class 0 Chauffage : DC 24V
Consommation électrique	Camera: Max. 10.26 W/ 6.08W (IR activé/désactivé) Chauffage : 24 W
Dimensions	122 x 180 x 59 mm
Poids	approx. 812g
Boîtier	IP68, IP6K9K, NEMA 4X, Boîtier IK10+ avec verre à revêtement antireflet
Certifications	EMC CE (EN 55035, EN 55032 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) Sécurité UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471) Environnement IK10+, IP68/6K9K, NEMA 4X Ferroviaire EN 50155: 2021(OT4/ST1, 24VDC), EN 50121-3-2:2016, EN 50121-4:2016, EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2007, EN 61373:2010, EN 45545-2, IEC 60571 Ed 3.0, IEC 62236-3-2 Ed 3.0 Véhicules ECE R118 BI BSMI
Température de fonctionnement	Température de démarrage: -40°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F) Température de fonctionnement (IR désactivé): -40°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F) (IR désactivé) -40°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F) (IR activé)
Humidité	98% RH (sans condensation)
Température de stockage	-40°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)

Configuration requise	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 11/10/7 Mac 10.4 (Chrome uniquement)
Navigateur Internet	Chrome 58.0 ou plus Internet Explorer 10/11
Autres lecteurs	VLC: 1.1.11 ou plus

Accessoires inclus

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide, screWDRiver, autocollant d'alignement, paquet de vis