VIVOTEK
A Delta Group Company

V Series



ND9426P (L)

Core+ AI H.265 16-CH Embedded PoE NVR

Spécifications Techniques

Caractéristiques techniques	
Descriptions	NVR PoE intégré 16 canaux

Appareil	
Système d'exploitation	Linux embarqué
Chien de garde	Matériel + Logiciel
Restauration d'alimentation	Redémarrage automatique du système après récupération de l'alimentation

Affichage	
Affichage en temps réel	16 canaux Affichage à plusieurs dispositions : 1x1, 1M+5, 1M+12, 1P+3, 1P+6, 2x2, 2P+3, 3x3, 3V, 4x4
Sortie vidéo	HDMI x1, VGA x1
Résolution d'affichage	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Double moniteur	Pris en charge
Application de streaming	Flux constant / adaptatif automatique
Correction de distorsion fisheye	Local :1O, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, 1P3R Web : 1O, 1R, 1P
Opération PTZ	Contrôle de direction, Accueil, Mise au point, Iris, Préréglé, Patrouille (Groupe)

Vidéo	
Format vidéo	MJPEG, H.264, H.265
Décodeur graphique	Décodage matériel
Résolution de décodage	Jusqu'à 7680x2560

Capacité de décodage	H.265/H.264: 3840x2160 @ 120 fps 1920x1080 @ 480 fps

Audio

Format audio	G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC

Enregistrer

Temps d'enregistrement (sec.)	Pré-Enregistrement: 5 (Max. 10) Post-Enregistrement: 20 (Max. 300)
Flux d'enregistrement	Double
Débit d'enregistrement	96 Mbps
Mode d'enregistrement	Continu, Planifié, Manuel, Événement, Diffusion adaptative en fonction de l'activité
Paramètre d'enregistrement	Recyclage (unité : Jour)
Filigrane	Pris en charge
Enregistrement sans interruption	Pris en charge

Stockage et sauvegarde

Périphériques DISQUE	Internex2 (3.5") (HDD is purchased separately)
Capacité max. DISQUE DUR	Veuillez vous référer à la liste de compatibilité des disques durs sur le site Web de VIVOTEK
RAID	RAID 0, 1
Gestion du disque	Créer, Formater et Supprimer le Disque HDD S.M.A.R.T
Stockage externe	Stockage USB (USB 3.0)
Exportation de clip vidéo	Clé USB (Format FAT)
Sauvegarde programmée	FTP

Lecture

Affichage de lecture	4 canaux Affichage de disposition multiple: 1x1, 2x2, 1P+3, 3V
Contrôle de lecture	Lecture normale (Lecture, Pause, Arrêt), Rembobiner, Image Suivante/Précédente, Contrôle de Vitesse, Calendrier, Événement, Chronologie, Échelle de Chronologie, Miniature (Storyboard)
Recherche vidéo	Calendar Date/Time Alarm
Explorateur de vignettes (Storyboard)	Affichage de la miniature de la vidéo enregistrée (Max. 2 CH)
Capture d'écran	JPEG
Exportation de clip vidéo	EXE

Réseau

Ethernet	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x2
Débit réseau total	112 Mbps

PoE	Ports PoE compatibles avec 802.3at/af x16 (Maximum total 200W) Il est déconseillé de connecter un dispositif non PD à ce port PoE de NVR afin d'éviter des risques potentiels.
Gestion PoE	Pris en charge
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

Interface externe	
USB	Avant: 1 (USB 3.0) Arrière: 2 (USB 2.0)
Entrée d'alarme	x4 (max. 30VDC)
Sortie d'alarme	x1 (DO: max. 1A/30VDC)
Entrée audio	3.5 mm Phone Jack Audio Input x1 (Matériel disponible, fonctionnalité de FW non encore prise en charge)
Sortie audio	3.5 mm Phone Jack Audio Output x1

Système	
Intégration de caméra	Profil ONVIF S
Événement	Détection de mouvement, Événement VCA intelligent, Attaque cybernétique, Détection PIR, Détection de sabotage, DI/DO de la caméra, Caméra déconnectée, Échec du disque, Disque plein, DI/DO du NVR, Erreur PoE, Perte de vidéo
Action d'événement	Enregistrer E-mail (Texte) E-mail (Instantané) FTP avertisseur sonore Contrôle ePTZ (Aller au préréglage) DO du NVR DO de la caméra Notification de l'application via le service cloud
Gestion des utilisateurs	Niveau d'utilisateur : administrateur, utilisateur régulier
Journal	System Recording User Error
Date et heure	Fuseau horaire, Manuel, Synchronisation automatique NTP, Heure d'été
Langue	Tchèque, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe

Recherche approfondie	
Recherche d'objet	Personnes, Véhicule
Recherche de scène	Franchissement de ligne, Intrusion, Déambulation
Recherche par attribut	Personnes : Sexe, Âge, Couleur des vêtements, Accessoires Véhicules : Type, Couleur

Fonctionnalités avancées	
Solution de comptage VCA	Pris en charge
Recherche d'événements VCA	Smart VCA, Smart 360 VCA
Recherche intelligente II	Pris en charge
Sécurité IoT Trend Micro	Pris en charge (essai gratuit de 3 ans)

Gestion de cybersécurité	Pris en charge

Client distant	
Point d'accès logiciel	Shepherd, VSS
Application mobile/tablette	iViewer (Android & iOS)
Navigateur Internet	Chrome
Service cloud	VORTEX Connect

Général	
Entrée d'alimentation	100-240V AC, 50/60Hz
Consommation électrique	Max. 270 W
Dimensions	315 (D) x 365 (W) x 44 (H) mm
Poids	2.78 kg (sans HDD)
Température de fonctionnement	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
Humidité	0 ~ 95%
Certifications de sécurité	CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260803