VIVOTEK
A Delta Group Company

S Series

SC9133-RTL

3MP Counting Network Camera



Spécifications Techniques

Informations système	
CPU	SoC (System-on-Chip) Multimédia
Flash	8GB eMMC
RAM	2GB

Spécifications de la Caméra	
Capteur d'image	1/2.8" CMOS progressif
Résolution max.	1792 x 1792 (3MP)
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	f = 1.47mm
Ouverture	F2.7
Type d'iris	Diaphragme fixe
Champ de vision	140° (Horizontal) 140° (Verticale) 140° (Diagonal)
Temps d'obturation	De 1/60 seconde à 1/32,000 seconde
WDR Technology	WDR Pro
Jour/Nuit	Oui
Filtre infrarouge amovible	Non
Illuminateurs	LED infrarouge et lumière blanche intégrés
Illumination minimale	0 lux with illumination on
Plage d'inclinaison	0 ~ 20°
Stockage	Enregistrement transparent sur carte MicroSD/SDHC/SDXC (capacité de 1 To prise en charge) et enregistrement sur stockage en réseau (NAS)
Aides à l'installation intégrées	Micro USB* , calculateur de pixels *Nécessite un dongle Wi-Fi et un convertisseur Micro B

Vidéo	
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Fréquence d'images maximale	1792 x 1792 @ 30 f ps 896 x 896 @ 30 f ps 448 x 448 @ 30 f ps
Flux maximum	4 flux simultanés
Flux principal	30fps @ 1792x1792, 896x896, 448x448
2e flux	30fps @ 1792x1792, 896x896, 448x448
3e flux	30fps @ 896x896, 448x448
Ratio S/B	60.7 dB
Gamme dynamique	92 dB
Streaming vidéo	Résolution, qualité et contrôle du débit constant réglables, Smart Stream III
Paramètres d'image	Paramètres généraux superposition du titre de la vidéo et de l'horodatage, orientation de la vidéo (retournement, miroir), paramètres jour/nuit Illuminateurs Illuminateurs Paramètres de l'image balance des blancs, réglage de l'image (luminosité, contraste, saturation, netteté, courbe gamma), désembuage, masque de surbrillance, 3DNR, mode scène Exposition BLC, HLC, contrôle d'exposition, Réglage de la vitesse AE, WDR Masque de confidentialité calculateur de pixels

Audio	
Capacité audio	Audio uni-directionnel
Compression	G.711, G.726
Interface	microphone intégré
Portée effective	5 mètres

Réseau	
Utilisateurs	Users Vue en direct pour jusqu'à 10 clients
Sécurité	Liste d'accès, Authentification Digest, HTTPS , IEEE 802.1x, Protection par mot de passe, Démarrage sécurisé, Micrologiciel signé, Sécurité IoT Trend Micro (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque, Événement de quarantaine), Journal d'accès de l'utilisateur, Gestion des comptes d'utilisateurs
Protocoles	v4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS,DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP,ICMP, ARP, SSL, TLS, IBIS
Interface	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (M12, Female, 4Pin, D-coded) *Il est fortement recommandé d'utiliser les câbles standard CAT5e et CAT6 conformes à la norme 3P/ETL.

Analyses IA	
Capacité de calcul	SoC avec accélérateur de deep learning matériel intégré
Application	Compteur intelligent
Application disponible avec licence	Exclusion du personnel

Intégration de solutions

Package VADP	Centre de gestion des appareils, Sécurité IoT Trend Micro (3 ans d'essai gratuit)

Alarme et événement

Déclencheur d'événement	Détection audio, camera détection de sabotage, événements de cybersécurité (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque, Événement de quarantaine), entrée numérique, déclenchement manuel, Détection de mouvement, déclenchement périodique, notification d'enregistrement, Espérance de vie de la carte SD, détection de choc, démarrage du système
Action d'événement	Notification d'événement via Clip audio, lien de la caméra, sortie numérique, e-mail, HTTP, FTP/SFTP, Serveur NAS, Carte SD Téléchargement de fichier via e-mail, HTTP, FTP/SFTP, Serveur NAS, Carte SD

Général

Connecteurs	M12 D-code 4-pin for Network/PoE x1 M12 A-code 12-pin for DC power/ 2x RS485 / 2x DI (max. 60V per port) / 1x DO Emplacement pour carte mémoire x1
Indicateur LED	Indicateur d'alimentation et d'état du système
Entrée d'alimentation	PoE IEEE 802.3af Class 3 DC 9-48V
Consommation électrique	PoE: Max. 12.5W DC: Max. 13.3W
Dimensions	140 (D) x 76 (W) x 42 (H) mm
Poids	492 g
Certifications	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, BIS, BSMI, UK CE, IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)
Température de fonctionnement	PoE/DC: Température de démarrage: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Température de fonctionnement: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Humidité	90%

Configuration requise

Système d'exploitation	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome uniquement)
Navigateur Internet	Chrome 58.0 ou plus Internet Explorer 10/11
Autres lecteurs	VLC: 1.1.11 ou plus

Accessoires inclus

Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide, Support de montage au plafond avec oreilles, paquet de vis, M12 to RJ45 câble

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260616